

Spezifische technische Daten

Typ	Artikelnummer	Farbtemperatur	Typ. Lichtstrom bei ta = 25 °C ^②	Vorwärtsstrom	Min. Vorwärtsspannung bei ta = 25 °C	Typ. Vorwärtsspannung bei ta = 25 °C	Max. Vorwärtsspannung bei ta = 25 °C	Typ. Leistungsaufnahme bei ta = 25 °C	Lichtausbeute Leuchte bei ta = 25 °C	Typ. Intensität bei ta = 25 °C	Abstrahlcharakteristi k	Farbwiedergabeindex Ra
Betriebsmodus HE												
SLA DC G3 50mm 1500lm 927 12D SNC3	28005126	2.700 K	935 lm	250 mA	31,3 V	34,8 V	39,7 V	8,7 W	105 lm/W	4180 cd	12°	>90
SLA DC G3 50mm 1500lm 927 24D SNC3	28005127	2.700 K	1.060 lm	250 mA	31,3 V	34,0 V	39,7 V	8,5 W	123 lm/W	3295 cd	24°	>90
SLA DC G3 50mm 1500lm 927 36D SNC3	28005128	2.700 K	1.060 lm	250 mA	31,3 V	34,0 V	39,7 V	8,5 W	123 lm/W	2565 cd	36°	>90
SLA DC G3 50mm 1500lm 930 12D SNC3	28005129	3.000 K	985 lm	250 mA	31,3 V	34,8 V	39,7 V	8,7 W	113 lm/W	4380 cd	12°	>90
SLA DC G3 50mm 1500lm 930 24D SNC3	28005130	3.000 K	1.100 lm	250 mA	31,3 V	34,0 V	39,7 V	8,5 W	127 lm/W	3415 cd	24°	>90
SLA DC G3 50mm 1500lm 930 36D SNC3	28005131	3.000 K	1.100 lm	250 mA	31,3 V	34,0 V	39,7 V	8,5 W	127 lm/W	2660 cd	36°	>90
SLA DC G3 50mm 1500lm 940 12D SNC3	28005132	4.000 K	1.010 lm	250 mA	31,3 V	34,8 V	39,7 V	8,7 W	116 lm/W	4490 cd	12°	>90
SLA DC G3 50mm 1500lm 940 24D SNC3	28005133	4.000 K	1.130 lm	250 mA	31,3 V	34,0 V	39,7 V	8,5 W	130 lm/W	3510 cd	24°	>90
SLA DC G3 50mm 1500lm 940 36D SNC3	28005134	4.000 K	1.130 lm	250 mA	31,3 V	34,0 V	39,7 V	8,5 W	130 lm/W	2735 cd	36°	>90
Betriebsmodus NM												
SLA DC G3 50mm 1500lm 927 12D SNC3	28005126	2.700 K	1.037 lm	300 mA	32,5 V	36,0 V	39,7 V	10,8 W	96 lm/W	4611 cd	12°	>90
SLA DC G3 50mm 1500lm 927 24D SNC3	28005127	2.700 K	1.370 lm	350 mA	32,5 V	34,3 V	39,7 V	12,0 W	114 lm/W	4255 cd	24°	>90
SLA DC G3 50mm 1500lm 927 36D SNC3	28005128	2.700 K	1.370 lm	350 mA	32,5 V	34,3 V	39,7 V	12,0 W	114 lm/W	3315 cd	36°	>90
SLA DC G3 50mm 1500lm 930 12D SNC3	28005129	3.000 K	1.097 lm	300 mA	32,5 V	36,0 V	39,7 V	10,8 W	102 lm/W	4877 cd	12°	>90
SLA DC G3 50mm 1500lm 930 24D SNC3	28005130	3.000 K	1.500 lm	350 mA	32,5 V	34,3 V	39,7 V	12,0 W	123 lm/W	4660 cd	24°	>90
SLA DC G3 50mm 1500lm 930 36D SNC3	28005131	3.000 K	1.500 lm	350 mA	32,5 V	34,3 V	39,7 V	12,0 W	123 lm/W	3630 cd	36°	>90
SLA DC G3 50mm 1500lm 940 12D SNC3	28005132	4.000 K	1.140 lm	300 mA	32,5 V	36,0 V	39,7 V	10,8 W	106 lm/W	5066 cd	12°	>90
SLA DC G3 50mm 1500lm 940 24D SNC3	28005133	4.000 K	1.535 lm	350 mA	32,5 V	34,3 V	39,7 V	12,0 W	125 lm/W	4765 cd	24°	>90
SLA DC G3 50mm 1500lm 940 36D SNC3	28005134	4.000 K	1.535 lm	350 mA	32,5 V	34,3 V	39,7 V	12,0 W	125 lm/W	3710 cd	36°	>90

① Integrale Messung über das gesamte Modul.

② Toleranz des typ. Lichtstroms ± 7,5 %. Messunsicherheit ± 10 %.

③ Toleranz der Leistungsaufnahme 10 %. Messunsicherheit 1 %.